Наименование параметра	Модульные котельные с инжекционной горелкой						Модульные котельные на основе котлов с горелками принудительного горения					
	МТБ 60Г (30х2)	МТБ 100Г (50х2)	МТБ 160Г (80х2)	МТБ 200Г (100х2)	МТБ 300Г (100х3)	МТБ 400Г (100х4)	МТБ 300Г (150х2)	МТБ 500Г (250х2)	МТБ 600Г (300х2)	МТБ 1000Г (500х2)	МТБ 1200Г (600х2)	МТБ 2000Г (1000х2)
Максимальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч)	0,06 (0,052)	0,1 (0,086)	0,16 (0,138)	0,2 (0,172)	0,3 (0,258)	0,4 (0,344)	0,3 (0,258)	0,5 (0,43)	0,6 (0,516)	1,0 (0,86)	1,2 (1,032)	2,0 (1,72)
Установленная электрическая мощность токоприемников, кВт	2	2,5	2,5	3	4	4	5	6	8	13	18	23
Давление воды на выходе максимальное МПа (кгс/см²)	0,4(4)	0,4(4)	0,4(4)	0,4(4)	0,4(4)	0,4(4)	0,6(6)	0,6(6)	0,6(6)	0,6(6)	0,6(6)	0,6(6)
Максимальный расход природного газа, м³/час	7	11	18	22	34	45	34	56	68	113	136	227
Давление природного газа, мм вод. ст.	100-200	150-250	150-250	150-250	150-250	150-250	250-300	250-400	250-400	250-400	250-400	500-800
Максимальный расход жидкого топлива, кг/час	-	-	-	-	-	-	26,8	44,6	53,6	89,3	107,2	178,6
Габаритные размеры модулей, мм:												
Длина	2200	2200	2700	2700	2700	3700	4000	5000	5000	5500	6000	6000
Ширина	2200	2200	2200	2200	2700	2700	2700	2700	2700	3000	3000	5000
Высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2900